

拝啓

貴社ますますご清栄の段、お慶び申し上げます。

平素、格別なご愛顧 お引き立てを賜り、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、従来よりご愛用頂いております携帯用温度センサの型名が変更になりますのでご案内申しあげます。

何かとご迷惑をおかけ致しますがご寛容賜り一層のご愛用を頂きますようお願い申し上げます。

記

【変更点】

- ・ ケーブルの長さ・種類・熱電対の種類・JB-16の保護管の径・長さを型名コードに追加して明確にしました。
- ・ また、付加仕様も型名コードで指定できるよう追加しました。

新型名コード

タイプ	仕様コード			
	ST-23, ST-23L, ST-25, ST-26, ST-28, ST-29, ST-30, ST-30L, ST-32, ST-32L, ST-33, ST-34, ST-36, ST-37, ST-38, ST-39, ST-41, ST-42, ST-43, ST-44, ST-45L, ST-46, ST-47, ST-91, ST-100 JB-12, JB-13, JB-14, JB-15	-K-1000-□ / □		
入力の種類	K 熱電対	K		
ケーブル長 (単位: mm)	1000mm (標準)		1000	
端末処理	HPS-23AC, DP-21用コネクタ DP-100,200,300,350,500用コネクタ DP-700用コネクタ			2C 3C 6C
ケーブル	標準: 青シリコン被覆(端末処理が、3C・6Cの場合) 黒シリコン被覆(端末処理が、2Cの場合) カールコード(カールコードは指定できないタイプがあります。)			A B C
その他指定項目	タイプにより付加仕様を指定。標準は指定なし(詳細はカタログ参照願います。)			* □

タイプ	仕様コード			
	JB-16	-K-□-100-1000-□ □*□		
入力の種類	K 熱電対	K		
シース径 (保護管径)	φ1.6 φ3.2		1.6 3.2	
シース長 (保護管長)	100mm (標準)		100	
ケーブル長 (単位: mm)	1000mm (標準)		1000	
端末処理	HPS-23AC, DP-21用コネクタ DP-100,200,300,350,500用コネクタ DP-700用コネクタ			2C 3C 6C
ケーブル	標準: 青シリコン被覆(端末処理が、3C・6Cの場合) 黒シリコン被覆(端末処理が、2Cの場合) カールコード(カールコードは指定できないタイプがあります。)			A B C
その他指定項目	専用ケースなし 専用ケースつき(100mmシース, リード1m専用)			記号なし * □

タイプ	仕様コード			
	ST-100	-K-3000-□ / □ * □		
入力の種類	K 熱電対	K		
ケーブル長 (単位: mm)	3000mm (標準)		3000	
端末処理	M3用Yラグ端子			Y3
ケーブル	標準: ST-100用青シリコン被覆			D
その他指定項目	ディスタンサなし ディスタンサ付			記号なし * □

* SR-15, SR-16につきましても同様に変更となります。

【実施日】2008年2月12日より

新・旧型名比較一覧(主な標準品)

タイプ	旧型名コード	新型名コード	備考
ST - 23	ST-23-3C	ST-23-K-1000-3C/A	ケース付の場合は 型名末尾に“*K”を指定 加算 ¥1,200
	ST-23-3C/C	ST-23-K-1000-3C/C	
	ST-23-6C	ST-23-K-1000-6C/A	
	ST-23/6C/C	ST-23-K-1000-6C/C	
ST - 23L	ST-23L-3C	ST-23L-K-1000-3C/A	ケース付の場合は 型名末尾に“*K”を指定 加算 ¥1,200
	ST-23L-3C/C	ST-23L-K-1000-3C/C	
	ST-23L-6C	ST-23L-K-1000-6C/A	
	ST-23L/6C/C	ST-23L-K-1000-6C/C	
JB-15	JB-15-3C	JB-15-K-1000-3C/A	ケース付の場合は 型名末尾に“*K”を指定 加算 ¥1,200
	JB-15-3C/C	JB-15-K-1000-3C/C	
	JB-15-6C	JB-15-K-1000-6C/A	
	JB-15-6C/C	JB-15-K-1000-6C/C	
JB-16 保護管径 1.6 保護管長 100mm	JB-16-3C	JB-16-K-1.6-100-1000-3C/A	ケース付の場合は型名末尾に “*K”を指定。加算 ¥1,200 旧型名では、保護管径・長さ 別途指定
	JB-16-3C/C	JB-16-K-1.6-100-1000-3C/C	
	JB-16-6C	JB-16-K-1.6-100-1000-6C/C	
	JB-16-6C/C	JB-16-K-1.6-100-1000-6C/C	
JB-16 保護管径 3.2 保護管長 100mm	JB-16-3C	JB-16-K-3.2-100-1000-3C/A	ケース付の場合は型名末尾に “*K”を指定。加算 ¥1,200 旧型名では、保護管径・長さ 別途指定
	JB-16-3C/C	JB-16-K-3.2-100-1000-3C/C	
	JB-16-6C	JB-16-K-3.2-100-1000-6C/C	
	JB-16-6C/C	JB-16-K-3.2-100-1000-6C/C	
ST - 30	ST-30-3C	ST-30-K-1000-3C/A	
	ST-30-3C/C	ST-30-K-1000-3C/C	
	ST-30-6C	ST-30-K-1000-6C/A	
	ST-30-6C/C	ST-30-K-1000-6C/C	
ST - 30L	ST-30L-3C	ST-30L-K-1000-3C/A	
	ST-30L-3C/C	ST-30L-K-1000-3C/C	
	ST-30L-6C	ST-30L-K-1000-6C/A	
	ST-30L-6C/C	ST-30L-K-1000-6C/C	
ST - 32	ST-32-3C	ST-32-K-1000-3C/A	
	ST-32-3C/C	ST-32-K-1000-3C/C	
	ST-32-6C	ST-32-K-1000-6C/A	
	ST-32-6C/C	ST-32-K-1000-6C/C	
ST - 32L	ST-32L-3C	ST-32L-K-1000-3C/A	
	ST-32L-3C/C	ST-32L-K-1000-3C/C	
	ST-32L-6C	ST-32L-K-1000-6C/A	
	ST-32L-6C/C	ST-32L-K-1000-6C/C	
ST-100 ケーブル3m	ST-100	ST-100-K-3000-Y3/D	
ST-100 ディスタンス付 ケーブル5m	ST-100	ST-100-K-5000-Y3/D*D	