

用途别热电偶

对应高温得卡口帽型铠装热电偶: T-202SH / T-212SH

使用安装夹具(固定夹具)将前端部用弹簧熔接合于测量物体。适合测量射出成形以及金属模具的温度。

<p>保护管直径 $\phi 2.3$</p> <p>保护管直径 $\phi 4.8$</p>	<p>① 保护管直径 $\phi 2.3$、$\phi 4.8$</p> <p>② 保护管长 请用 mm 指定希望的导线长度 (25~500mm的范围)</p> <p>③ 导线长 请用 mm 指定希望的导线长度 (1000~8000mm的范围)</p>																																		
<p>④ 导线包皮</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E X A</td> <td>玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽</td> </tr> <tr> <td>E X B</td> <td>玻璃纤维包皮</td> </tr> </tbody> </table>	代 码	内 容	E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽	E X B	玻璃纤维包皮	<p>④ 导线包皮</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y 3</td> <td>Y形端子 (端头, M3用)</td> </tr> <tr> <td>R 3</td> <td>圆形端子 (端头, M3用)</td> </tr> <tr> <td>MS 1</td> <td>金属插件 (三和制造 SKC-162-P)</td> </tr> <tr> <td>MN 1</td> <td>金属插件 (七星制造 NCS-162-P)</td> </tr> <tr> <td>MN 2</td> <td>金属插件 (七星制造 NCS-162Adf)</td> </tr> <tr> <td>MN 3</td> <td>金属插件 (七星制造 NCS-162PM)</td> </tr> <tr> <td>TS 1</td> <td>T C型插件 CSP01 (附夹钳)</td> </tr> <tr> <td>TS 2</td> <td>T C型插件 CSP01 (无夹钳)</td> </tr> <tr> <td>TS 3</td> <td>T C型插件 CSP01 (夹钳+附面板插座)</td> </tr> <tr> <td>TM 1</td> <td>T C型插件 CMP01 (附夹钳)</td> </tr> <tr> <td>TM 2</td> <td>T C型插件 CMP01 (无夹钳)</td> </tr> <tr> <td>TM 3</td> <td>T C型插件 CMP01 (夹钳+附嵌板插座)</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>无处理</td> </tr> </tbody> </table>	代 码	内 容	Y 3	Y形端子 (端头, M3用)	R 3	圆形端子 (端头, M3用)	MS 1	金属插件 (三和制造 SKC-162-P)	MN 1	金属插件 (七星制造 NCS-162-P)	MN 2	金属插件 (七星制造 NCS-162Adf)	MN 3	金属插件 (七星制造 NCS-162PM)	TS 1	T C型插件 CSP01 (附夹钳)	TS 2	T C型插件 CSP01 (无夹钳)	TS 3	T C型插件 CSP01 (夹钳+附面板插座)	TM 1	T C型插件 CMP01 (附夹钳)	TM 2	T C型插件 CMP01 (无夹钳)	TM 3	T C型插件 CMP01 (夹钳+附嵌板插座)	N	无处理
代 码	内 容																																		
E X A	玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽																																		
E X B	玻璃纤维包皮																																		
代 码	内 容																																		
Y 3	Y形端子 (端头, M3用)																																		
R 3	圆形端子 (端头, M3用)																																		
MS 1	金属插件 (三和制造 SKC-162-P)																																		
MN 1	金属插件 (七星制造 NCS-162-P)																																		
MN 2	金属插件 (七星制造 NCS-162Adf)																																		
MN 3	金属插件 (七星制造 NCS-162PM)																																		
TS 1	T C型插件 CSP01 (附夹钳)																																		
TS 2	T C型插件 CSP01 (无夹钳)																																		
TS 3	T C型插件 CSP01 (夹钳+附面板插座)																																		
TM 1	T C型插件 CMP01 (附夹钳)																																		
TM 2	T C型插件 CMP01 (无夹钳)																																		
TM 3	T C型插件 CMP01 (夹钳+附嵌板插座)																																		
N	无处理																																		
<p>T-202SH-ϕD-L1-L-□□□-□-□□-□-$\frac{S}{L2}$</p> <p>型号例: T-202SH-4.8-25-EXA-Y3-K2-G-S</p>	<p>⑥ 热电偶的种类</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K 1</td> <td>Type K 等级 1</td> </tr> <tr> <td>K 2</td> <td>Type K 等级 2</td> </tr> </tbody> </table>	代 码	内 容	K 1	Type K 等级 1	K 2	Type K 等级 2																												
代 码	内 容																																		
K 1	Type K 等级 1																																		
K 2	Type K 等级 2																																		
<p>⑦ 测温接点</p>	<p>⑦ 测温接点</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G</td> <td>接地形</td> </tr> <tr> <td>NG</td> <td>非接地形</td> </tr> </tbody> </table>	代 码	内 容	G	接地形	NG	非接地形																												
代 码	内 容																																		
G	接地形																																		
NG	非接地形																																		
<p>⑧ L2 尺寸</p>	<p>⑧ L2 尺寸</p> <p>T-202SH时</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>90mm (标准)</td> </tr> <tr> <td>91~□□□</td> <td>比90mm长时, 请以 mm 单位指定</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ L2最大为L1+L2=500mm以内</p> <p>T-212SH时</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>代 码</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>25mm (标准)</td> </tr> <tr> <td>21~□□□</td> <td>比25mm长时, 请用 mm 单位指定</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ L2最大为L1+L2+80=500mm以内</p>	代 码	内 容	S	90mm (标准)	91~□□□	比90mm长时, 请以 mm 单位指定	代 码	内 容	S	25mm (标准)	21~□□□	比25mm长时, 请用 mm 单位指定																						
代 码	内 容																																		
S	90mm (标准)																																		
91~□□□	比90mm长时, 请以 mm 单位指定																																		
代 码	内 容																																		
S	25mm (标准)																																		
21~□□□	比25mm长时, 请用 mm 单位指定																																		
<p>T-212SH-ϕD-L1-L-□□□-□-□□-□-$\frac{S}{L2}$</p> <p>型号例: T-212SH-4.8-25-EXA-Y3-K2-G-S</p>	<p>规 格</p> <p>等级: 等级 2 *可制作等级 1 (订购时指定)</p> <p>接点数: 1 对式</p> <p>最高使用温度:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>种 类</th> <th>常用限度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td> <td>550°C</td> </tr> </tbody> </table> <p>备 注</p> <p>※ 1: L3=固定夹具长(螺丝部分除外)+安装孔长 固定夹具的长度, 推荐60mm以上。</p> <p>※ 2: 卡口帽为5~25mm的范围内安装在固定夹具。 安装时的弹簧压着量的推荐值为6~8mm。 (有关固定夹具梢与卡口帽的空隙 以0~2mm的位置为设置的基准位置。)</p>	种 类	常用限度	K	550°C																														
种 类	常用限度																																		
K	550°C																																		