

先端ネジ型熱電対：T-230

表面測定用熱電対：T-240（ネジ止め型）

T-230-L-□□□-□-□ ① ② ③ ④ ① リード線長 ② リード線被覆 ③ リード線端末形状 ④ 熱電対の種類 型式例：T-230-2000-EXA-Y-K		T-240-L-□□□-□-□ ① ② ③ ④ ① リード線長 ② リード線被覆 ③ リード線端末形状 ④ 熱電対の種類 型式例：T-240-2000-EXA-Y-K																		
①	リード線長	ご希望の長さをmmで指定ください。(500～10,000mm)																		
②	リード線被覆	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>EXA</td><td>素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.3/7X2)</td></tr><tr><td>EXB</td><td>素線ガラス被覆 (0.3/7X2)</td></tr><tr><td>EXE</td><td>素線シリコンゴム被覆 (0.1/30X2)</td></tr></table> ※ EXEタイプは、Kタイプのみ指定できます。(被覆：黒色、平形)			コード	内 容	EXA	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.3/7X2)	EXB	素線ガラス被覆 (0.3/7X2)	EXE	素線シリコンゴム被覆 (0.1/30X2)								
コード	内 容																			
EXA	素線ガラス被覆外ステンレスシールド (0.3/7X2)																			
EXB	素線ガラス被覆 (0.3/7X2)																			
EXE	素線シリコンゴム被覆 (0.1/30X2)																			
③	リード線端末形状	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>Y</td><td>Y形端子 (ラグ) M3用</td><td>TE *1</td><td>TC型コネクタ (標準:GSP01+CLP-A+GSP02)</td></tr><tr><td>R</td><td>丸形端子 (ラグ) M4用</td><td>N</td><td>未処理 (予備ハンダ)</td></tr><tr><td>M</td><td>メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)</td><td></td><td>※7ページ参照</td></tr></table> *1: TC型コネクタについては、TEの他にも型式コードがあります。詳細は、10ページを参照して下さい。			コード	内 容	コード	内 容	Y	Y形端子 (ラグ) M3用	TE *1	TC型コネクタ (標準:GSP01+CLP-A+GSP02)	R	丸形端子 (ラグ) M4用	N	未処理 (予備ハンダ)	M	メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)		※7ページ参照
コード	内 容	コード	内 容																	
Y	Y形端子 (ラグ) M3用	TE *1	TC型コネクタ (標準:GSP01+CLP-A+GSP02)																	
R	丸形端子 (ラグ) M4用	N	未処理 (予備ハンダ)																	
M	メタルコネクタ (標準:SCK-1602-P)		※7ページ参照																	
④	熱電対の種類	<table><tr><th>コード</th><th>内 容</th><th>コード</th><th>内 容</th></tr><tr><td>K</td><td>Type K (クロメル-アルメル)</td><td>T</td><td>Type T (銅-コンスタンタン)</td></tr><tr><td>J</td><td>Type J (鉄-コンスタンタン)</td><td></td><td></td></tr></table>			コード	内 容	コード	内 容	K	Type K (クロメル-アルメル)	T	Type T (銅-コンスタンタン)	J	Type J (鉄-コンスタンタン)						
コード	内 容	コード	内 容																	
K	Type K (クロメル-アルメル)	T	Type T (銅-コンスタンタン)																	
J	Type J (鉄-コンスタンタン)																			
仕 様	等 級：クラス2 *クラス1製作可能 (注文時要指定) 接点数：1対式 測温接点：接地型 最高使用温度 <table><tr><th>熱電対の種類</th><th>常用限度</th><th>最高限度</th></tr><tr><td>K</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>J</td><td>300℃</td><td>400℃</td></tr><tr><td>T</td><td>200℃</td><td>250℃</td></tr></table> ※ リード線被覆がシリコンゴム被覆(コード:EXE)の場合は、使用温度範囲が180℃になります。				熱電対の種類	常用限度	最高限度	K	300℃	400℃	J	300℃	400℃	T	200℃	250℃				
熱電対の種類	常用限度	最高限度																		
K	300℃	400℃																		
J	300℃	400℃																		
T	200℃	250℃																		
備 考	* T-230の先端ネジ <table><tr><td>標 準</td><td>M6:P1</td></tr><tr><td>オプション</td><td>M8:P1.25 W1/4(1B JIS)</td></tr></table> (オプションは注文時要指定)		標 準	M6:P1	オプション	M8:P1.25 W1/4(1B JIS)														
標 準	M6:P1																			
オプション	M8:P1.25 W1/4(1B JIS)																			