

RKC ニュース

技術解説サポート・FAQ・展示会情報・その他最新情報等……

新規公開広報活動、追加改定等のお得な情報を、随時お知らせいたします。

技術支援

NWS-Mini温度校正のすすめを発行

無線温度センサ変換器(NWS-Mini)温度校正のすすめと温度表示の補正機能の紹介を発行しました。

お使いの温度センサと組み合わせての校正が可能です。

RKC CUSTOMER SERVICE INFORMATION 
RKC INSTRUMENT INC.

一部抜粋 無線温度センサ変換器 (NWS-Mini)

温度校正のすすめと温度表示の補正機能の紹介

■ 各種温度センサと組合せ校正に対応

温度センサの測定が正確であることを確認・維持するためには定期的な温度校正をすることがあります。
無線温度センサ変換器 (NWS-Mini) は、各種温度センサとの組合せ校正に対応しており、成績書が発行できます。
温度校正をご希望のお客様は、営業担当または下記サービス問い合わせまでご連絡ください。

成績書の参考情報

標準価格：¥7,000
標準校正温度：3点 100℃, 200℃, 300℃
※標準外の校正点についてはお問い合わせ下さい。

校正可能な温度範囲

保証範囲 (mm)	校正可能な温度範囲 (℃)
10	20 ~ 90
20	20 ~ 100
30	20 ~ 110
40	20 ~ 120
50	20 ~ 130
60	20 ~ 140
70	20 ~ 150
80	20 ~ 160
90	20 ~ 170
100	20 ~ 180
120	20 ~ 200
150	20 ~ 250
200	20 ~ 300
300	20 ~ 350
400	20 ~ 400
500	20 ~ 450
600	20 ~ 500
700	20 ~ 550
800	20 ~ 600
900	20 ~ 650
1000	20 ~ 700
1200	20 ~ 800
1500	20 ~ 900
2000	20 ~ 1000

※センサの種類により保証可能な範囲は異なります。
校正可能な範囲
緑：保証管長400mm以上で校正可能な範囲



NWS-Mini 校正用電気炉 表面温度校正装置 (ST-CAL1)

パンフレット(PDF)➡

https://www.rkcinst.co.jp/wp-content/uploads/2021/07/nwsmini_kousei.pdf



(クリックして開く)

NWS-Miniの詳細は
こちら (製品情報・カタログ等) ➡

<https://www.rkcinst.co.jp/products/8529/>



(クリックして開く)

新製品

プログラム調節計PZシリーズに白色表示を追加

PZシリーズのPV表示に白色表示仕様を追加。従来の緑色と白色の2種類から選択できます。

PV白表示仕様
(PZ401/PZ901)



PV緑表示仕様
(PZ400/PZ900)



PZシリーズの詳細は
こちら (製品情報・カタログ等) ➡

<https://www.rkcinst.co.jp/products/7269/>



(クリックして開く)

